

HTH flokulant w nabojach

Producent



Zastosowanie

Flokulacja w basenach prywatnych. Mikroorganizmy, substancje organiczne (produkty rozkładu, etc.) i mineralne (muł, glina, cząsteczki metalu, etc.) obecne w zawieszynie lub stanie koloidalnym są zbyt drobne by zostały zatrzymane przez filtr. Flokulacja polega na gromadzeniu tych cząsteczek, tak by mogły być one usunięte przez filtr.

Zalety

- Wkłady o wadze 125 g, z kontrolowaną rozpuszczalnością.
- Dzięki opakowaniu nie ma bezpośredniego kontaktu ze środkiem.
- Może być stosowany z różnymi filtrami piaskowymi.
- W stanie rozpuszczonym może być używany ze środkami dezynfekującymi i produktami pomocniczymi stosowanymi do basenów.
- Zawartość ekwiwalentu glinowego bliska 13,5%.
- Nie pieni się, jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniami.
- Produkt, w zalecanych dawkach, nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

Sposób użycia

Jeżeli zmętnienie wody jest znaczne, po szokowym zachlorowaniu lub po płukaniu wtórnym filtra (raz lub dwa razy w miesiącu), włóż jeden wkład HTH flokulant w nabojach na 25 m³ wody do skimmera lub do filtra wstępnego pompy. Ważne jest, aby żadne inne środki do pielęgnacji nie były obecne w skimmerze. Upewnić się, że filtracja jest włączona. Regularne stosowanie HTH flokulant w nabojach znacznie poprawia jakość filtracji i w rezultacie pomaga utrzymać wodę w czystości. Do pielęgnacji zapobiegawczej, stosuj co najmniej jeden wkład HTH flokulant w nabojach na 25 m³ wody, co 15 dni. Dla uzyskania najlepszych rezultatów wynikających ze stosowania HTH flokulant w nabojach, utrzymuj poziom pH w zakresie 7.0 do 7.4.

Uwaga! HTH flokulant w nabojach nie może być używany w filtrach kartuszowych i ze złożem krzemkowym. Nie mieszać z żadnymi innymi środkami. Nie umieszczać niniejszego produktu w obecności kąpielących się osób bezpośrednio w basenie. Produkt przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, z dobrą wentylacją, gdzie przeciętna temperatura dzienna nie przekracza 35°C.



Skład

trisiarczan diglinu tetradekahydrat CAS: 16828-12-9

Środki bezpieczeństwa

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P103 – Przed użyciem przeczytać etykietę.

P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.



Niebezpieczeństwo

